

吕梁市碛口风景名胜区管理中心

卫生局卫生监督所

办公设备项目 询价采购 成交公告

吕梁市碛口风景名胜区管理中心 、 卫生局卫生监督所办
公设备项目 于 2021 年 7 月 2 日 9 时 00 分 在我中心组织了询价
采购活动，项目编号： 临政采 202105035-202106039-2 ， 询价
小组按照询价文件的要求，进行了客观公正的评定，现将最终的评
定结果公告如下：

1、采购单位：第一包：临县卫生局卫生监督所

地址：临县中医院

联系人：王捧明

联系电话：13803487451

第二包：吕梁市碛口风景名胜区管理中心

地址：临县碛口

联系人：张建伟

联系方式：13663581520

2、集中采购机构： 临县政府采购中心

地址： 临县财政局院内北二楼

项目负责人： 刘谈平

联系电话：13935831137

3、成交标的名称：吕梁市碛口风景名胜区管理中心景区广播
系统设备、临县卫生局卫生监督所 LED 电子屏项目

4、招标公告发布时间： 2021 年 7 月 5 日

5、中标结果：

第一包：成交供应商：临县联慧电子产品经销部

中标金额： 6417 元

联系电话：15034288884

第二包：成交供应商：山西万众智诚科技有限公司

中标金额： 34400 元

联系人:刘盼盼

联系电话：15110428884

6、询价小组成员名单：马卫华 秦利芳 单位代表

7、本公告期限：一个工作日

特此公告

临县政府采购中心

2021 年 7 月 5 日

附：中标结果清单

分项报价一览表

第 1 包

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地及厂家	数量	单价	合价	供货期
1	室内电子屏	强力巨彩	P4.75	福建	4.14	1550	6417	七日内
第一包总报价(大写)：陆仟肆佰壹拾柒元整							¥：6417 元	

分项报价一览表

第 2 包

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地及 厂家	数量	单价	合价	供货期
1	无线发射广播主机	航声电子	1. 采用贴片工艺及微 电脑芯片控制的锁相 环频率合成电路 芯片，发射频率准确 稳定 2. 大屏幕 LED 显示， 轻触点按键，可编程。 3. 频率、动态电平直 观显示 4. 两组话筒输入插座 5. 可外接 CD 卡座、 MP3、DVD/ 6. 一组 线路输出 7. 带 USB 口，可直接 插入 U 盘进行优先播 放 输出功率：1000W 全向型高增益天线。 外形尺寸： 480*390*130mm	河南	1	5600	5600	七日内

2	户外无线有源音柱	航声电子	1. 铝合金外壳 2. 编解码音箱，出厂自带 6 条预置语音。 3. 采用微电脑数字锁相环技术 4. 不受温差变化的影响，自动锁定并校正频率 5. 可寻址开关机控制， 6. 全轻触式操作，线性音频输入, 可以播放外部音源。 7. 可锁住按键预防调动 8. 可调频，双频接收，远程修改平率，防干扰降噪，支持多通道接收处理功能，128 位数字频率合成技术 FM-RDS 加密远程控制设计验证密码阻止同频率开机防干扰。防止黑电台侵入。 低音单元：4"×2; 高音单元 1" 额定功率：60W 最大功率：80W 额定输入：70V/100V 灵敏度：89dB 频率响应：140Hz-15KHz 最大声压级：102dB 外形尺寸(mm)：W149×D124×高 403	河南	15	1100	16500	七日内
3	音乐定时播放器	航声电子	1、ARM 嵌入式控制系统，DSP 音效处理芯片 2、真彩液晶显示屏，人性化操作界面 3、手动或自动切换程序操作，采用 RAM 存储，智能停电	河南	1	3450	3450	七日内

			保护功能。 4、可通过电脑编程软件编辑定时任务 5、配合功放即可组成自动广播系统 6、具有数据库备份功能，易于维护					
4	电源管理时序器	航声电子	1. 具有待机、时序、全部旁通、单独旁通功能，能够适应各种不同环境使用。 2. 每一路输出都经过内部电源滤波器处理，增强电源供应的稳定，降低设备的噪音，提升设备的信噪比。 3. 特别为设备较多而设定的电源开关时序器，能够方便快捷提升效率，更能使设备稳定工作。 4. 采用 63A 空气开关输入接口，具有过流，短路时自动断开功能，有效的保护用电安全。 5. 采用 30A 大电流继电器输出，标准 E I A 接口插座。 6. 后面板有 8 个带时序功能的万能插座，前面板有 1 个直通万能插座和 1 个标准 USB 接口。 7. 采用数码管实时显示电压。 8. 支持全电压工作。 9. 支持联机启动功能。 10. 输出通道:8CH Output 11. 辅助输出:1CH	河南	1	2250	2250	七日内

			Output 12. 每路单独输出功率： 220V/3000W Output 13. 每间隔时间:1ms 14. 照明灯电压:AC12V 15. 后置照明指示灯： On 16. 控制:Lamp-on switch, bypass- button 17. 连接线:3- core, microphone 18. 指示灯： Power/ChannelOn/Byp ass 19. 输入输出插座： U. S. A Standard Three Wire AC Connector 20. 控制信号连机插座： Trs 21. 电源:220V/50Hz- 60HZ 22. 尺寸： 482×211.5×44 mm 23. 毛重/净重： 3.3/2.7kg (±0.5kg) 面板说明： ①亚克力挡板及接地 柱： 拆掉亚克力挡板 即可将电源线 接入空气开关给时序 器及系统供电； ②空气开关： 当发生 过载或短路时此开关 会自动断开， 可有效保护电力系统 安全； ③电压表头： 实时显 示电力系统的电压； ④辅助万能插座： 此 万能插座是直通的 （用于给笔记本电 脑等辅助工具提供电				
--	--	--	---	--	--	--	--

			源) ⑤ USB 座：主要用于 LED 辅助照明； ⑥通道指示灯及独立旁通按键					
5	有线 桌面传声器	航声电子	换能方式：电容式 频率响应（Hz）： 40Hz-16KHz 指向性：心型指向 输出阻抗：75 Ω 灵敏度：-40dB±2dB 供电：电压：幻象 48V/DC3V 参考拾音距离：20- 50cm 特点：带灯环显示	河南	1	380	380	七日内
6	机柜	航声电子	外形尺寸(mm)：600 x 600 x 600 主要材料：SPCC 优质 冷扎钢板制作 材料厚度：方位条 2.0mm，安装梁 1.5mm，其它 1.2mm 表面处理：方位条镀 锌；其余部位脱脂、 磷化、静电喷塑 防护等级：IP20 产品主要规格及性能： 符合 ANSI/EIA RS- 310-D、IEC297- 2、DIN41491； PART1、DIN41494； PART7、 GB/T3047.2- 92 标准；兼容 ETSI 标准。 特点：国际流行的白 色透明钢化玻璃前门； 前后为圆形 通风位的上下框；主 体颜色为国际流行 RAL7035；可同时 安装脚轮和支脚；结	河南	1	730	730	七日内

			构坚固；上部、下部多处走线通道，底部大走线位尺寸可按需调整；可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；可方便拆卸的左右侧门和前后门；齐全的可选配件					
7	电源适配器	航声电子		河南	15	90	1350	七日内
8	天线	航声电子		河南	1	450	450	七日内
9	馈线	航声电子		河南	50	15	750	七日内
10	避雷器 1 批	航声电子		河南	1	680	680	七日内
11	辅材	航声电子	线管、支架、工具、耗材等	河南	1	1060	1060	七日内
12	线材	航声电子	电源线、音频线、连接线、跳线等	河南	1	1200	1200	七日内
第2包 总 报 价（大写）：叁万肆仟肆佰元							¥：34400 元	